



BJELIN

Skötselanvisning för lackade golv av härdat trä

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerligt underhåll gör även att fläckar har svårare att bita sig fast och underlättar framtida rengöring.

Allmän Information

Hur ofta ditt golv behöver rengöras beror ju på hur mycket det används. Med regelbunden rengöring och underhåll förlänger livslängden på golvet.

Ditt trägolv är tillverkat av ett naturligt material. Det betyder att dess egenskaper kan variera från plankor till plankor. Tänk på att även ett hårt golv kan få intrycksmärken och repor.

Många produkter, t.ex. trägolv och textilier, förändras i färg när de utsätts för UV-ljus. En övertäckt yta på golvet kan leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett naturligt kännetecken för trä. Om du t.ex. täcker en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare färgförändring av golvet. Ett annat sätt är att rulla ihop mattorna när du åker på semester så jämnas färgen ut.

Vi rekommenderar Bjelins Ecoline-produkter eller likvärdiga för rengöring och underhåll. Golven skall städas med kallt pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7-7,5) utspädd i kranvatten. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak skall ej användas.

Inomhusklimat

Trä är hygroskopiskt vilket innebär att det rör sig med den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det. När det krymper kan små springor uppstå mellan bräderna. Detta är helt normalt för trä. För att undvika stora rörelser i trägolvet rekommenderar vi att RF hålls mellan 30-60%.

Förhindra smuts och skador

Sand, grus och fukt sliter på ditt golv. Använd därför en tillräckligt stor yta för grov smuts på utsidan och fuktabsorberande dörrmatta innanför dörren. Särskilt vid entréer till offentliga byggnader är detta extra viktigt, se nedan. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller länge och håller städning och underhåll på en låg nivå.

Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället! Använd filtassar på dina möbelben för att skydda golvet. Dessa behöver naturligtvis bytas ut då och då. Vid användning av stolar med hjul måste dess hjul vara tillverkade av mjukt gumminmaterial. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre.

Byggstädning (gäller enbart svårt nedsmutsade golv)

För att bästa resultat ska trägolvet läggas sist i bygget. Om något mer ska göras i rummet skall trägolvet skyddstäckas i takt med läggning. När skyddstäckningen har tagits bort städas golvet noga.

1. Dammsug golvytan med ett munstycke för trägolv och torkmoppa ytorna efteråt med en mikrofibermopp. Byt till en ren mopp regelbundet.
2. Detta gäller enbart vid byggstädning och bara om golvet blivit utsatt för byggdamm. Tillsätt ett surt rengöringsmedel t.ex. ättika (12%) i vatten med ett blandningsförhållande på 1:20. Använd inte mer vätska än att golvet är torrt inom 2-3 minuter. En mopp räcker till ca. 20-25 m² innan den behöver bytas till en ren. Kom ihåg att endast en ren mopp gör rent.
3. Det sura rengöringsmedlet, eller ättiksblandningen, lösgör de partiklar som fastnat på golvet. Exempel på detta kan vara damm från gips eller spackel.
4. Fukttorka därefter ytan med en ren mikrofibermopp fuktad i kranvatten. Byt mopp vid behov och använd inte mer vätska än nödvändigt. Ytan ska vara torr inom 2-3 minuter.
5. Denna process gör att ättiksblandningen neutraliseras och byggdamm följer med mikrofibermoppen upp, bort från golvet.

Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller mikromoppar. Vid behov kan golvet efter städning, fuktorkas med en mikrofibermopp tillsammans med Bjelin Rengöringsmedel Ecoline Spray eller liknande. Den appliceras direkt på golvet precis innan du torkar med mikrofiberduk. Använd inte mer rengöringsmedel än att golvet är torrt inom 2-3 min. Tvätta dina moppar regelbundet i tvättmaskin. Det går även att använda ett neutralt rengöringsmedel utspädd i kranvatten. Överdosa aldrig rengöringsmedlet oavsett vilken metod du använder. Bjelin Rengöringsmedel Ecoline finns även som koncentrat där som du blandar med vanligt kranvatten. Vi avråder från användande av såpor eller medel som innehåller ammoniak.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. De tas enklast bort när de är färska. Var försiktig med starka fläckborttagningsmedel då de kan påverka ytbehandlingen.

Bjelin Rengöringsmedel Ecoline Spray eller motsvarande rekommenderas både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. Applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 2-3 minuter. Torka av med mikrofiber-mopp. Detta rengöringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör användas i första hand.

Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray eller motsvarande rekommenderas för svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som återställer ytan på golvet. Var noga med att lägga på så lite att yta är torr inom 2-3 min. Låt medlet verka i 10 minuter innan du rengör med en mikrofiberduk och vanligt kranvatten. Upprepa vid behov. Används i första hand vid så kallad nollning av golv.

Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten tas upp omedelbart.

Periodiskt underhåll lackerade golv

Efter många års användning kan ytan på ditt golv ha tappat en del av sin glans och blivit något svårare att rengöra på grund av slitage och repor. Då rekommenderar vi att du rengör ditt golv grundligt, kompletterar med en daglig städning och sedan behandlar ditt golv med Bjelin Lackrefresher Ecoline.

Vi rekommenderar att detta görs i följande steg:

1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukt-torkning. Vid behov nollas golvet med Ecoline Magic Cleaner eller motsvarande enligt ovan instruktion.
2. Applicera Bjelin Lackrefresher Ecoline eller motsvarande med en appliceringsmopp, exempelvis Bona Appliceringsmopp. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen görs för hand och aldrig med en polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 minuter. Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom en dörr, att du får önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan. Om du slitit igenom ytan är det mycket svårt att återfå den igen. Vid överlackering fyller man porerna vilket ger en slätare yta. Observera att en lack som läggs på över fabriksytbehandlingen vanligtvis har sämre egenskaper.

Underhåll i offentlig miljö

I offentliga utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i bostadsmiljö. Gör ett grundligt underhålls schema och följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs för bostäder, men med tätare intervall. Schemat kan ändras från rum till rum, beroende på användningen. Att minska

risken för slitage genom fukt och smuts är mycket viktigt i offentliga utrymmen. Utanför entréer till offentliga miljöer måste det finnas avskrapningsgaller, gärna under tak, grov matta innanför dörren och därefter fuktabsorberande matta. Fuktabsorberande mattor behöver bytas med jämna mellanrum då de ibland fylls snabbt. Storleken på entrén bör vara så väl tilltagen att golvet inte blir fuktigt och att smutsen stannar i entrén. Många gånger talas det om att man ska ta 7 steg i varje zon för att uppnå en tillräcklig avtorkning. En väl fungerande entré har stor inverkan inte bara på golvet livslängd utan även städ- och underhållskostnaden.

Underhåll i offentlig miljö görs så här:

1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukt-torkning. Vid behov nollas golvet med Ecoline Magic Cleaner eller motsvarande enligt tidigare instruktion.
2. Applicera Bjelin Lackrefresher Ecoline eller motsvarande med en appliceringsmopp, exempelvis med Bona Appliceringsmopp. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen görs för hand och aldrig med en polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 minuter. Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom en dörr, att du får önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan. Om du slitit igenom ytan är det mycket svårt att återställa den. Vid överlackering fyller man porerna vilket ger en slätare yta. Observera att en lack som läggs på över fabriksytbehandlingen vanligtvis har sämre egenskaper.

Reparation av golv

Något djupare repor ska behandlas med Touch-up lack först och slutligen med Bjelin Ecoline Lackrefresher eller motsvarande. Som alltid när du fräschar upp eller reparerar golv, börja med noggrann rengöring av det område du vill behandla.

Djupa repor, sprickor eller annan skada kan fyllas med Woodfiller eller smältvax i lämplig färg innan lackering. Allvarligt skadade plankor kan behöva bytas ut.

Reparation och punktrenovering av skador/repor

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Om en bräda är så skadad att den inte kan lagas med ovan metod kan den bytas ut genom att lossas från resten av golvet (görs av fackman) eller genom att ta upp golvet bräda för bräda från väggen fram till den skadade brädan. Om det inte går, kontakta bjelin.se för mer detaljerade råd.

Vidare information

För ytterligare information om underhåll, vänligen se www.bjelin.se eller kontakta support@bjelin.com



LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin's installation and maintenance procedures, as enclosed with the floor.



woodura™



Woodura and 5G Dry are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The logos are trademarks owned by Välinge Innovation AB and authorized use of such marks are under license.